



Wires outputs :
2 twisted PTFE insulated AWG26
wires 300mm long with Ø1mm
banana plug

Matière : Material :	Norme matière : Material standard :	Masse (g) : Weight (g) :
Réf. traitement / Treatment ref.	 59 Chemin du Vieux Chêne 38246 MEYLAN Cedex FRANCE TEL : 33 (0) 4 56 58 04 00	Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.		
Tolérances générales selon : General tolerances according to :	ICD APA60ML TH	
Ra :		
Ebavurage / Deburring :	Référence / Reference	Révision / Revision
Rayon raccord / Radius curvature :	036782-ICD-01	G
Auteur / Drawn	Confidentialité / Confidentiality	Etat du document / Life cycle
QKR	Public	Applicable
		 Echelle / Scale 3:2
		Format / Planche Size / Sheet A3 / 1/1